



31.5.2022

Diaarinumero
KOMU/727/02.08.02.05/2022

Vaaditut ominaisuudet

- DIN 10510 mukainen kontaktipituus vähintään 3230 mm
- Kapasiteetti 2 minuutin DIN 10510 kontaktiajalla oltava vähintään 201 koria tunnissa.
- Pumpullinen esipesu, ilmoitettava pumpun teho ja altaan tilavuus
- Kaksi pumpullista kemikaalista pesua, ilmoitettava pumppujen teho ja altaiden tilavuudet
- Pumpullinen kolmoisloppuhuuhtelu, ilmoitettava jokaisen pumpun tehot ja altaiden tilavuudet
- Vähintään kolme nopeutta valittavissa, jotka myös säädettävissä halutuksi. Yhden vakionopeuden on oltava DIN 10510 mukainen
- Helppokäyttöinen selkeillä kuvakkeilla ja symboleilla oleva täydellinen kosketusnäyttö, ei nappeja tai säätimiä paneelissa
- Kosketusnäytön oltava käyttäjää opastava selkeillä kuvilla ja ohjeilla, kielivaihtoehtoina vähintään ruotsi ja suomi.
- Koneessa USB liitäntä, jonka avulla voidaan käyttötiedot helposti lukea/ladata
- Pesu- ja huuhtelupumput käynnistyvät kun kori tulee alueelle ja pysähtyvät välittömästi kun kori poistuu alueelta
- energiansäästöjärjestelmä kuvattava ja höyrynlauhdutin
- Loppuhuuhteluveden kulutus ilmoitettava / kori, veden kulutus on oltava sama riippumatta koneen nopeudesta (vakioitu huuhteluveden kulutus)
- Järjestelmä, jonka ansiosta huuhteluvettä voidaan hyödyntää pesujärjestelmässä, veden määrä valittavissa
- Järjestelmä mikä valvoo, että huuhteluveden lämpötila pysyy vähintään 85°C
- Automaattiset itsepuhdistusohjelmat sekä automaattinen kalkinpoisto-ohjelma, helposti valittavissa kosketusnäytöltä. Luukkujen automaattinen puhdistusjärjestelmä sisältä pesuohjelman yhteydessä
- Monivaiheinen suodatusjärjestelmä tankeissa, joka pitää vesijärjestelmät puhtaina
- Koneen asennus nopeaa, modulaarinen rakenne ja mahdollisuus lisätä tai poistaa yksiköitä koneeseen jälkeinpäin. Tulevaisuutta ajatellen.
- Liitännät ovat helposti saatavilla ja kytkettävissä.
- Rakenne ja materiaali AISI 304 ruostumatonta terästä
- Korkeussäädettävät RST jalat
- Syöttöaukon käyttöleveys n. 530 mm ja käyttökorkeus n. 490 mm
- Tasapainotetut, kevyesti liukuvat, ergonomiset luukut
- Kaikkiin irrotettaviin osiin esteetön pääsy
- Koneen altaiden tyhjennys kosketusnäytöltä tai muuten helposti toimiva
- Kone sileäpintainen. Tankit ovat pyöreäkulmaiset ja saumattomat. Altaiden pohjat kaltevia
- Pesu- ja huuhtelubarret sekä suodattimet ovat helppo irrottaa ilman työkaluja.
- Irrotettavat puhdistustulpat pesuvarsissa
- Koneen suojausluokka vähintään IP 25
- Kone hiljainen, äänenpaineentaso alle 63 dBA